

POHLED DVORNÍ (VÝCHODNÍ)
NAVRŽENÝ STAV



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- Ⓐ1 TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY – MINERÁLNÍ VATA TL. 160 mm
HLADKÁ SILIKONOVÁ OMITKA
- Ⓐ2 TEPELNÁ IZOLACE SOKLU FASÁDY – STYROUR XPS TL. 140 mm
HLADKÁ SILIKONOVÁ OMITKA
- Ⓐ3 HLADKÁ SILIKONOVÁ OMITKA
- Ⓐ4 TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY – MINERÁLNÍ VATA TL. 80 mm
HLADKÁ SILIKONOVÁ OMITKA
- Ⓐ5 TEPELNÁ IZOLACE SOKLU FASÁDY – STYROUR XPS TL. 60 mm
HLADKÁ SILIKONOVÁ OMITKA
- Ⓚ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- Ⓣ TRUHLÁŘSKÉ PRVKY – VNITŘNÍ PARAPETY

POZNÁMKY:

- NOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ BUDOU EUROOKNA A DŘEVĚNÉ DVEŘE, OMITKA KOLEM OTVORŮ BUDE ZAPRAVENA.
- STRÍŠKA NAD DVEŘMI "DO DVORA" BUDE DEMONTOVÁNA, REPASE A OPĚT NAMONTOVÁNA.
- VÝLETKA BUDE DEMONTOVÁNA, REPASE A OPĚT NAMONTOVÁNA.
- ŠAMBRÁNY OKEN A DVEŘÍ BUDOU ZACHOVÁNY IMITACÍ NÁTĚREM (POUZE V BARVĚ BEZ SILIKONOVÉ OMITKY).
- PŘED REKONSTRUKCÍ FASÁDY BUDE HROMOSVOD UVOLNĚN OD FASÁDY, PO PROVEDENÍ KZS BUDE NA PRODLOUŽENÉ KOTVY VRÁCEN NA PŮVODNÍ MÍSTO S ODSAZENÍM min. 100 mm OD FASÁDY.
- DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ 2 KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK, 2 OSVĚTLENÍ A 2 KAMER S PŘEDSAZENÍM O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ.
- DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ 10 KS VĚTRACÍCH MŘÍŽEK S NADSTAVENÍM VĚTRACHO POTRUBÍ O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ.
- U NOVÝCH OKEN Č. 06a A 06b BUDE DOŽEŇENA PŘÍČKA CPP K ROZŠÍŘENÉMU POUTCI OKNA.
- ČLENĚNÍ FASÁDY S OZDOBÝMI PRVKY BUDE PŘED ZATEPLENÍM ZAMĚŘENO.
- ČLENĚNÍ SEVERNÍ FASÁDY A PLASTIČNOSTI BUDE ŘEŠENO MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMITKOVNY (POUZE V NÁTĚRU).

ZODP. PROJEKTANT:	RUDOLF RICHTER	PROJEKTANT:	RICHTER mžentring
VYPRACOVAL:	NIKOLA PAZDERKOVÁ	DATUM:	KVĚTEN 2023
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov	STUPEŇ PD:	DPS
MÍSTO:	parc.č. 5425, k.ú. Prostějov	MĚRÍTKO:	1:50
NÁZEV AKCE:	ZATEPLENÍ OBJEKTU	FORMÁT:	8xA4
OBJEKT:	ZATEPLENÍ OBJEKTU	ZAKČ.:	2023-297
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	2023 - 297	21
VÝKRES:	POHLED DVORNÍ (VÝCHODNÍ) NAVRŽENÝ STAV	ZAKČ.:	ČÁST:
		D.1.1 b	ČVÝKRESU: